



SCHUBLADENSCHRANK T736

BELASTBAR - VIELSEITIG - STABIL

Schubladenschränke aus der Serien T736 ist in vier Breiten und in jeweils neun bzw. sechs unterschiedlichen Höhen erhältlich.

Integrierten Aluminium-Griffleisten sind bündig mit dem Gehäuse bündig. Die Schubladen sind pulverbeschichtet und deren Seitenwände mit einem Raster zum praktischen, schnellen Einteilen des Innenraums versehen.

Die Schubladen des T736 sind in verschiedenen Blendenhöhen lieferbar. Ab Blendenhöhe von 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden.

Kugelführungen und ein Vollauszug der Schubladen sorgen für bequemes Handling bei der täglichen Nutzung. Die Tragkraft der Schubladen beträgt je nach Ausführung und Blendenhöhe bis zu 300 kg. Das Schrankgehäuse selbst ist bis zu 1,5 t belastbar.



Artikelnummer: T736

Kategorien: [Schubladenschrank-Systeme](#)

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse
 - pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für schnelles,umfangreiches und rationelles unterteilen
 - alle Schubladenschränke der Serie T736 ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden (bitte bei Bestellung Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close angeben)
 - eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen mit Soft-Close ist nicht möglich
 - Bitte beachten!
Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird.
Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.
 - Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
 - Gehäuse-Tiefe 736 mm
 - Schubladen-Innentiefe generell 600 mm
 - Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 & 400 mm
 - Gehäuse-Tiefe 736 mm
 - TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit
 - Kugelführungen
-
- o Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
 - o Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
 - o Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)
 - o Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größen

Lieferbare Breiten: R 18-24: Breite 555 mm R 24-24: Breite 705 mm R 36-24: Breite 1005 mm R 48-24: Breite 1305 mm
Lieferbare Höhen: R 18-24: Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm R 24-24: Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm R 36-24: Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm R 48-24: Höhen 819, 919, 1019, 1219, 1319 und 1519 mm