



KASTENWERKBÄNKE

Hochwertige Kastenwerkbänke in vielen Varianten bieten spezialisierte Lösungen für diverse Einsatzzwecke. Sie werden fertigmontiert geliefert.

Eine stabile Konstruktion aus Vierkantrohr und ein Gehäuse aus Qualitätsfeinblech stehen für eine lange Lebensdauer. Eingelassene Schubladen und Türen verhindern ein Herausstehen von Griffleisten. Für den Schutz von teuren Werkzeugen sorgt eine sichere Zentralverriegelung; Kombinations-Schließanlagen sind ebenfalls möglich.

Ein fester Stand auf unebenen Böden wird durch Niveaue Ausgleichsgleiter unter den Füßen gewährleistet.



Artikelnummer: t600-06

Kategorien: [Werkbänke](#)

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- komplett fertig montierte Kastenwerkbank
- in Tiefe 600 mm oder 750 mm erhältlich
- Konstruktion Vierkantrohr 40 mm x 40 mm x 2 mm
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Rahmen 1,75 mm stark
- belastbar bis 1 t

- sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlage möglich
- Kugelführungen der Schubladen
- 100 % Vollauszug mit Kugelführung und Einzelauszugssperre
- Tragkraft 50 kg/75 kg bzw. 70 kg/180 kg je nach Ausführung bzw. Model
- Raster R 18-16 und R 24-16
- eingelassene Schubladen und Türen, daher keine vorstehenden Griffleisten
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm, mehrschichtverleimt, geölt, wasserabweisend
- Niveauegleichsgleiter unter den Füßen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größen

Maße: Kastenwerkbank – Tiefe 600 mm Nutzhöhe 500 mm
Tragkraft 50 kg / 75 kg Arbeitshöhe 859 mm + HV 200 mm oder
300 mm möglich Plattentiefe 600 mm Schubladenhöhen: 75
mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl. 10 mm
Schubladen (B x T) : 450 mm x 400 mm bzw. 600 mm x 400
mm Kastenwerkbank – Tiefe 750 mm Nutzhöhe 600 mm
Tragkraft 70 kg / 180 kg Arbeitshöhe 859 mm + HV 200 mm
oder 300 mm möglich Plattentiefe 750 mm Schubladenhöhen:
50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm Schubladeninnenhöhe: Blendenhöhe abzgl.
17 mm Schubladen (B x T) : 450 mm x 400 mm bzw. 600 mm x
600 mm